

UTILIZARE	Colecția Newstyl conține elemente decorative rezistente la lovituri, din polimeri de înalta densitate extrudați pentru decorațiuni interioare. Produsele se lipesc și/sau se fixează în cuie pe tavan și perete. Colecția conține următoarele linii de produse: plinte, baghete, coltare.
MATERIAL	POLIMERI EXTRUDAT DE ÎNALTĂ DENSITATE (HXPS)
CULOARE	ALBA
FINISAJ SUPRAFEȚE	SUPRAFETELE SUNT DURE și OMOGENE, FARA BAVURI, REPRODUCAND CU EXECTITATE DESENUL.
DENSITATE	APROX. 190 ÷ 380 KG/M³
TOXICITATE	NU EXISTĂ NICI UN FEL DE TOXICITATE LA UTILIZAREA LOR. NU CONȚINE CFC.
TEMPERATURA DE LUCRU	ÎNTRE + 8 °C ÷ 30 °C
TEMPERATURA DE DEPOZITARE	ÎNTRE -5 °C ÷ + 50 °C, ÎN LOCURI AERISITE și USCATE
TEMPERATURA AMBIENTALĂ DUPĂ USCARE	DUPĂ LIPIREA CU EUROCOLL PLUS: ÎNTRE 0 °C ÷ 55 °C DUPĂ UMLEREA ÎMBINĂRILOR CU EUROCOLL PLUS: ÎNTRE 0 °C ÷ 55 °C
DIMENSIUNI	LUNGIMEA MAXIMĂ A UNEI BARE DE PROFIL ESTE DE 2 METRI
VOPSIREA SUPRAFEȚELOR	PROFILELE și ELEMENTELE DECORATIVE POT FI ACOPERITE CU O VOPSEA FĂRĂ SOLVENȚI (EX: VOPSEA PE BAZĂ DE APĂ)
INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ	Examinați suprafața și asigurați-vă că nu are urme de grăsime, ulei sau alte impurități. Dacă sunt prezente, acestea trebuie îndepărtate. Dacă suprafața e acoperită cu tapet, acesta trebuie îndepărtat - lipirea se va face direct pe suprafața peretelui/tavanului/ușii. În anumite cazuri poate fi necesară aplicarea unei amorse/primer. Pregătiți, respectiv tăiați capetele fiecărui profil pentru tipul de colț (interior/exterior). Aplicați adezivul Eurocoll Plus atât pe suprafața de contact/lipire cu peretele cât și pe suprafața de îmbinare cu celelalte profile. Aplicați profilul pe poziția dorită și apăsați cu o presiune potrivită, în special în colțurile de îmbinare, până la o primă întărire a adezivului. Atenție: utilizarea adezivului în exces duce la o întărire mai greoaie, fără a da rezultate sau siguranță de lipire mai bună! În cazuri speciale pot fi folosite cuie fără cap pentru o fixare mai bună a profilului pe durata uscării. Așteptați să se usuce. Umpleți toate îmbinările și fantele cu Eurocoll plus, apoi îndepărtați adezivul în exces cu o spatulă. Ștergeți ușor cu un burete curat. Așteptați să se usuce bine iar apoi vopsiți cu o vopsea pe bază de apă (fără solvenți). Atenție: Se recomandă ca plintele să fie vopsite cu vopsea specială ce poate fi curățată regulat. Plintele se vor curăța cu o soluție de geamuri (fără solvenți) și o cârpă moale! Informațiile de mai sus se bazează pe testele și experiența producătorului, și nu pot lua în calcul diversele tipuri/experiențe de montaj sau utilizarea altor produse, adezivi, etc. În aceste cazuri nu va putea fi garantată nici adaptabilitatea și nici păstrarea proprietăților conform fișei de mai sus. În aceste cazuri, specialistul și/sau montatorul își vor asuma întreaga responsabilitate. Datele tehnice vor putea să sufere modificări fără alte notificări prealabile.

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.ka-international.ro.