

FISA CARACTERISTICI TEHNICE

PROFISTYL

UTILIZARE	Colectia Luxstyl este compusă din profile decorative din polimeri de înaltă densitate pentru finisaje interioare. Aceste elemente trebuie fixate prin lipire de tavan și pereți. Ele sunt împărțite în următoarele linii: plinte, cornișe și scafe de tavan; baghete și ancadramente; lambriuri;
MATERIAL	POLIMER DE INALTA DENSITATE
CULOARE	ALBA,
FINISAJ SUPRAFETE	SUPRAFETELE SUNT DURE SI OMOGENE, FARA BAVURI, REPRODUCAND CU EXECTITATE DESENUL.
DENSITATE	~ 350 ÷ 450 kg / m ³
COEFICIENT DE DILATARE LINEARA	~ 1 x 10 ⁻⁴ m/m K
TOXICITATE	NU EXISTA NICI UN FEL DE TOXICITATE LA UTILIZAREA LOR. NU CONTINE CFC.
TEMPERATURA DE LUCRU	INTRE + 8 °C ÷ 30 °C
TEMPERATURA DE DEPOZITARE	INTRE -5 °C ÷ + 50 °C, IN LOCURI AERISITE SI USCATE
TEMPERATURA AMBIENTALA DUPA USCARE	DUPA LIPIREA CU EUROCOLL PLUS: INTRE 0 °C ÷ 55 °C
	DUPA UMLEREA IMBINARILOR CU EUROCOLL PLUS: INTRE 0 °C ÷ 55 °C
DIMENSIUNI	LUNGIMEA MAXIMA A UNUI PROFILE ESTE DE 2 METRI
VOPSIREA SUPRAFETELOR	PROFILELE SI ELEMENTELE DECORATIVE POT FI ACOPERITE CU O VOPSEA FARA SOLVENTI (EX: VOPSEA PE BAZA DE APA)
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ	<p>Examinati suprafata si asigurati-va ca nu are urme de grasime, ulei sau alte impuritati. Daca sunt prezente, acestea trebuie indepartate.</p> <p>Daca suprafata e acoperita cu tapet, acesta trebuie indepartat - lipirea se va face direct pe suprafata peretelui/tavanului/usii. In anumite cazuri poate fi necesara aplicarea unei amorse/primer.</p> <p>Pregatiti, respectiv taiati capetele fiecarui profil pentru tipul de colt (interior/exterior). Aplicati adezivul Eurocoll Plus atat pe suprafata de contact/lipire cu peretele cat si pe suprafata de imbinare cu celalte profile. Aplicati profilul pe pozitia dorita si apasati cu o presiune potrivita, in special in colturile de imbinare, pana la o prima intarire a adezivului. Atentie: utilizarea adezivului in exces duce la o intarire mai greoaie, fara a da rezultate sau siguranta de lipire mai buna!</p> <p>In cazuri speciale pot fi folosite cuie fara cap (la distanta aprox. de 40 cm) pentru o fixare mai buna a profilului pe durata uscarii. Asteptati sa se usuce. Umpleti toate imbinarile si fantele cu Eurocoll plus, apoi indepartati adezivul in exces cu o spatula. Stergeti usor cu un burete curat. Asteptati sa se usuce bine iar apoi vopsiti cu o vopsea pe baza de apa (fara solventi).</p> <p>Atentie: Se recomanda ca plintele sa fie vopsite cu vopsea speciala ce poate fi curatata regulat. Plintele se vor curata cu o solutie de geamuri (fara solventi) si o carpa moale!</p> <p>Informatiile de mai sus se bazeaza pe testele si experienta producatorului, si nu pot lua in calcul diversele tipuri/experiente de montaj sau utilizarea altor produse, adezivi, etc. In aceste cazuri nu va putea fi garantata nici adaptabilitatea si nici pastrarea proprietatilor conform fisei de mai sus. In aceste cazuri, specialistul si/sau montatorul is vor asuma intreaga responsabilitate. Datele tehnice vor putea sa sufere modificari fara alte notificari prealabile.</p>

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.ka-design.international.